

Exchange auf Thunderbird

TIK-Projekt-Maildoku

Exported on 10/14/2024

Table of Contents

1 Deutsch.....	3
2 English	5

1 Deutsch

1. Geben Sie **Ihren** Namen ein.
2. Geben Sie **Ihre** vollständige Email Adresse ein.
Für Beschäftigte: **name.nachname@institutskürzel.uni-stuttgart.de**. Zweitnamen werden in der Regel mit Bindestrich an den Vornamen angefügt.
Für Studierende: **st123456@stud.uni-stuttgart.de**
3. Geben Sie **Ihr** Passwort ein.
4. Klicken Sie auf "Manuell einrichten".

Manuelle Einrichtung

POSTEINGANGS-SERVER

Protokoll: IMAP 5.

Hostname: imap.uni-stuttgart.de

Port: 993

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Benutzername: ac123456

POSTAUSGANGS-SERVER

Hostname: smtp.uni-stuttgart.de 6.

Port: 465

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Benutzername: ac123456

[Erweiterte Einstellungen](#)

Erneut testen Abbrechen **Fertig** 7.

Thunderbird wird versuchen, die Werte für leer gelassene Felder automatisch zu erkennen.

Ihre Zugangsdaten werden nur lokal auf Ihrem Computer gespeichert.

5. Übernehmen Sie die Einstellungen für den Posteingangs-Server. Achten Sie dabei darauf, dass Sie bei dem Benutzernamen **ihre** ac- oder st-Nummer eingeben

6. Übernehmen Sie die Einstellungen für den Postausgangs-Server. Ihre ac-Nummer sollte hier automatisch übernommen worden sein.

7. Klicken Sie auf "Fertig". Damit ist die Einrichtung abgeschlossen.

2 English

1. Enter your name here.

2. Enter you complete email adress here.

For employees: **surname.lastname@institute_abbreviation.uni-stuttgart.de**. Second names are usually added to the first name with a hyphen.

For students: **st123456@stud.uni-stuttgart.de**

3. Enter your pasword.

4. Click on "Configure manually".

Server settings

INCOMING SERVER

Protocol: IMAP 5.

Hostname: imap.uni-stuttgart.de

Port: 993

Connection security: SSL/TLS

Authentication method: Normal password

Username: ac123456

OUTGOING SERVER

Hostname: smtp.uni-stuttgart.de 6.

Port: 465

Connection security: SSL/TLS

Authentication method: Normal password

Username: ac123456

[Advanced config](#)

Re-test Cancel **Done** 7.

Thunderbird will attempt to auto-detect fields that are left blank.

Your credentials will only be stored locally on your computer.

5. Enter the settings for the incoming mail server. Make sure that you enter **your** ac- or st-number for the user name.

6. Enter the settings for the outgoing mail server. Your ac number should have been automatically adopted here.

7. Click on "Done". This concludes the setup.