Studentische Accounts in der UNI-STUTTGART.DE Domäne verwenden

Studentischen DNS Suffix anhängen

Damit die studentischen Accounts von einem Client-Computer in der UNI-STUTTGART.DE Domäne gefunden werden, muss der DNS-Suffix für die studentische Domäne auf den Client-Computern konfiguriert werden. Diese Einstellung kann auch zentral für alle Windows-Computer Ihrer Organisation per Gruppenrichtlinie vorgenommen werden. Wenn Sie dies wünschen schreiben Sie bitte eine formlose Mitteilung an den <u>Windows-Support</u>.

Rufen Sie die Eigenschaften der LAN-Verbindung auf:



Sie müssen an dieser Stelle evtl. den Dialog "Benutzerkontensteuerung" mit "Ja" bestätigen, oder einen Benutzer mit Administratoren-Rechten eingeben.

Gehen Sie weiter zu den erweiterten Eigenschaften der TCIP/IPv4-Einstellungen:

🖞 Eigenschaften von LAN-Verbindung
Netzwerk
Verbindung herstellen über:
Intel(R) PRO/1000 MT-Netzwerkverbindung
Konfigurieren Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:
Client für Microsoft-Netzwerke Client für Microsoft-Netzwerk
 Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) Inter
Installieren Beschreibung TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Netzwerke, das den Datenaustausch über verschiedene, miteinander verbundene Netzwerke emöglicht.
OK Abbrechen

Wechseln Sie zu den DNS Einstellungen der erweiterten TCP/IP Einstellungen und fügen Sie den DNS-Suffix "hinzu:

Erweiterte TCP/IP-Einstellungen
IP-Einstellunger DNS VINS
DNS-Serveradressen in Verwendungsreihenfolge:
Hinzufügen) Bearbeiten) Entfernen
Die folgenden drei Einstellungen gelten für alle Verbindungen, für die TCP/IP aktiviert ist. Für die Auflösung unvollständiger Namen: Primäre und verbindungsspezifische DNS-Suffixe anhängen
Obergeorgnete Suttixe des primaren DNS-Suttixes annangen
t
Hinzufügen] Bearbeiten Entfernen
DNS-Suffix für diese Verbindung:
☑ Adressen dieser Verbindung in DNS registrieren ☑ DNS-Suffix dieser Verbindung in DNS-Registrierung verwenden
OK Abbrechen

TCP/IP-Domänensuffix
Domänensuffix: stud.uni-stuttgart.de
Hinzufügen Abbrechen

Wenn in der Liste "Diese DNS-Suffixe anhängen (in Reihenfolge)" der Eintrag "unistuttgart.de" noch nicht vorhanden ist, dann fügen Sie diesen DNS-Suffix analog zu "stud.uni-stuttgart.de" der Liste hinzu:

Erweiterte TCP/IP-Einstellungen	?	x
IP-Einstellungen DNS WINS		
DNS-Serveradressen in Verwendungsreihenfolge:		
		t
Hinzufügen Bearbeiten Entferne	n	
Die folgenden drei Einstellungen gelten für alle Verbindungen, f TCP/IP aktiviert ist. Für die Auflösung unvollständiger Namen: Primäre und verbindungsspezifische DNS-Suffixe anhängen Übergeor <u>d</u> nete Suffixe des primären DNS-Suffixes anhä	ür die ingen	
Oiese DNS-Suffixe anhängen (in Reihenfolge):		
uni-stuttgart.de		1
stud.uni-stuttgart.de		
		•
Hinzufügen Bearbeiten Entferne	n	
DNS-S <u>u</u> ffix für diese Verbindung:		
Adressen dieser Verbindung in DNS registrieren DNS-Suffix dieser Verbindung in DNS-Registrierung verwend	len	
ОК	Abbr	echen

Bringen Sie die List mit Hilfe der grünen Pfeile in die Reihenfolge wie in der obigen Abbildung.

Falls bei Ihrem Computer in der Liste "Diese DNS-Suffixe anhängen (in Reihenfolge)" noch weitere, anders lautende, DNS-Suffixe vorhanden sind, so behalten Sie diese bei (zusätzlich zu den beiden oben genannten Einträgen).

Bestätigen Sie alle offenen Dialoge mit "OK" bzw. "Schließen".

Studentische Accounts in eine Sicherheitsgruppe der UNI-STUTTGART.DE Domäne aufnehmen

Um studentische Accounts in Sicherheitsgruppen der UNI-STUTTGART.DE Domäne aufzunehmen muss der Suchpfad entsprechen eingestellt werden.

Rufen Sie die Eigenschaften der Sicherheitsgruppe auf, die Sie bearbeiten wollen:



Wechseln Sie zur Karteikarte "Mitglieder" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzuflügen":

Eigenschaften von	TestInst-Alle		? 💌
Objekt	Cicholiok	Attribut-Editor	UNIX-Attribute
Allgemein	Mitglieder	Mitglied von	Verwaltet von
Mitglieder:			
Name	Active Dire	ctory-Lomänendienst	e-Ordner
Hinzufügen	Entfernen		
	OK AL	brechen Überne	hmen Hilfe

Im nun erscheinenden Fenster ist bei Client-Computern in der UNI-STUTTGART.DE Domäne unter "Suchpfad" standardmäßig "uni-stuttgart.de" eingestellt. Um diese Einstellung zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche "Pfade..."

Benutzer, Kontakte, Computer, Dienstkonten oder Gruppen aus	wählen 📪 💌
Objekt <u>t</u> yp:	
Benutzer, Dienstkonten, Gruppen oder Andere Objekte	Objekttypen
<u>S</u> uchpfad:	
uni-stuttgart.de	Pfade
<u>G</u> eben Sie die zu verwendenden Objektnamen ein (<u>Beispiele</u>):	
1	Namen überprü <u>f</u> en
<u>E</u> rweitert	Abbrechen

Nun können Sie in der Baumansicht die Domäne STUD.UNI-STUTTGART.DE auswählen:

Pfad	? 💌
Geben Sie an, wo gesucht werden soll.	
<u>P</u> fad:	
Gesamtes Verzeichnis	*
En Statutigart. de	
a fil stud upi stuttgat de	
	-
	Abbrechen

Jetzt steht unter "Suchpfad" "stud.uni-stuttgart.de" und es kann nach studentischen Accounts gesucht werden

Benutzer, Kontakte, Computer, D)ienstkonten oder Gruppen au	ıswählen 📪 💌
Objekt <u>t</u> yp:		
Benutzer, Dienstkonten, Gruppen	oder Andere Objekte	Objekttypen
<u>S</u> uchpfad:		
stud.uni-stuttgart.de		Pfade
<u>G</u> eben Sie die zu verwendenden O)bjektnamen ein (<u>Beispiele)</u> :	\frown
st123456 📥	\rightarrow	Namen überprü <u>f</u> en
Erweitert	ОК	Abbrechen

FERTIG.